

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**ÉTER DE PETRÓLEO PA 35-60°****1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**

Nome do produto: Éter de Petróleo PA 35-60°

Código interno de identificação do produto: A-9063

Principais usos: Reagente para laboratório.

Nome da empresa: Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda

Endereço: Av. Fundibem, 275 – Jardim Casa Grande - CEP 09961-390 - Diadema - SP.

Telefone da empresa: (0xx11) 4043 3555

Fax: (0xx11) 4043 3555

E-mail: qualidade@anidrol.com.br

Site: www.anidrol.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de substância e mistura

Líquido inflamável, Categoria 2, H225
Irritação da pele, Categoria 2, H315
Toxicidade à reprodução, Categoria 2, H361
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única, Categoria 3, Sistema nervoso central, H336
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição repetida, Categoria 2, Inalação, Sistema nervoso, H373
Perigo por aspiração, Categoria 1, H304
Perigoso ao ambiente aquático – Crônico., Categoria 2, H411

Sistema de classificação adotado: Norma ABNT-NBR 14725-2. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não existe informações disponíveis.

ELEMENTOS DE ROTULAGEM**Pictogramas:****Palavra de advertência:** Perigo**Frases de perigo:**

H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.
H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H315 Provoca irritação à pele.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.
H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.
H373 Pode provocar danos aos órgãos (Sistema nervoso) por exposição repetida ou

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**ÉTER DE PETRÓLEO PA 35-60°**

prolongada se inalado.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Prevenção

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

P210 Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes.- Não fume.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.

P241 Utiliza equipamento elétrico/ de ventilação/ de iluminação/.../ à prova de explosão.

P242 Utilize apenas ferramentas antifaíscantes.

P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

P260 Não inale as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.

P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Resposta à emergência

P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.

P314 Em caso de mal-estar, consulte um médico.

P321 Tratamento específico (veja na área de primeiros socorros)

P331 NÃO provoque vômito.

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize espuma, dióxido de carbono (CO₂), pó seco.

P391 Recolha o material derramado.

Armazenamento

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado

P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

P405 Armazene em local fechado à chave.

Disposição

P501 Descarte o conteúdo/ recipiente em local adequado.

Frases de precaução:**3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES****SUBSTÂNCIA**

Nome químico comum ou nome técnico: Éter de Petróleo PA

Sinônimo: Éter de Petróleo PA

Registro no Chemical Abstract Service (nº CAS): 64742-49-0

Nº CE: 265-151-9

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**ÉTER DE PETRÓLEO PA 35-60°****Perigos mais importantes:** Inflamável**Classificação do produto químico:** Inflamável**4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS****Inalação:** Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Se a vítima não estiver respirando, aplique respiração artificial. Consulte um médico.**Contato com a pele:** Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha. Lave com água e sabão em abundância. Se surgirem sintomas como vermelhidão ou irritação, consulte IMEDIATAMENTE um médico. Em caso de queimaduras, esfrie imediatamente a pele atingida com água fria, pelo tempo que for necessário. Não remova a roupa que estiver aderida à pele.**Contato com os olhos:** Primeiro verifique se a vítima usa lentes de contato e remova-as se for possível. Lave os olhos da vítima com água por 20 a 30 minutos enquanto chama simultaneamente um médico. Não coloque pomadas, óleos ou medicamentos nos olhos da vítima sem instruções específicas de um médico. TRANSPORTE IMEDIATAMENTE a vítima depois de lavar os olhos para um hospital mesmo se não desenvolverem sintomas (como vermelhidão ou irritação).**Ingestão:** Atenção em caso de vômitos. Perigo de aspiração! Manter livres as vias respiratórias. Possível uma insuficiência pulmonar após a aspiração do vômito. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.**Sintomas e efeitos mais importantes:** Efeitos irritantes, sonolência, Sonolência narcose, Náusea, Cansaço, perturbações do SNC, paralisia.
Perigo de opacificação da córnea
Geralmente aplica-se aos hidrocarbonetos alifáticos com 6 a 18 átomos de carbono que podem causar pneumonia, em certos casos edema pulmonar, após inalação direta, isto é, em condições que só ocorrem em circunstâncias especiais (nebulização, pulverização, inalação de aerossóis e similares). Após absorção de grandes quantidades: narcose.**Notas para o médico:** Não existem informações disponíveis.**5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO****Meios de extinção:** *Meios adequados de extinção*
Espuma, Dióxido de carbono (CO₂), Pó seco*Agentes de extinção inadequados*
Nenhuma limitação de agentes extintores é dada para essa substância/ mistura**Perigos específicos da substância ou mistura:** Altamente inflamável: pode se inflamar facilmente com calor, fagulhas ou chamas. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem se deslocar até uma fonte de ignição e provocar retrocesso de chamas. A maior parte desses vapores são mais pesados do que o ar podendo espalhar-se pelo solo, e acumular-se em áreas mais baixas ou fechadas, tais como porões, bueiros, etc. Perigo de explosão em ambientes fechados, abertos ou em bueiros.**Medidas de proteção da equipe de combate** Não ficar na zona de perigo sem aparelhos respiratórios autônomos

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**ÉTER DE PETRÓLEO PA 35-60°****a incêndio:**

apropriados para respiração independente do ambiente. De forma a evitar o contato com a pele, mantenha uma distância de segurança e utilize vestuário protetor adequado

Remover o recipiente da zona de perigo; arrefecer com água. Evitar a contaminação da água de superfície e da água subterrânea com a água de combate a incêndios. O escoamento para a rede de esgotos pode criar risco de fogo ou explosão. Os recipientes podem explodir quando aquecidos.

O uso de jato de água pode ser ineficaz no combate ao fogo.

Informações complementares:

Afastar os recipientes da área do fogo, se isto puder ser feito sem risco. Incêndio em tanques ou contêineres e suas cargas. Combata o fogo de uma distância segura, se precisar utilize mangueiras com suportes fixos ou canhão monitor. Resfrie lateralmente os recipientes expostos às chamas, com bastante água, mesmo após o fogo ter sido extinto. Retire-se imediatamente caso ouça o som crescente do dispositivo de segurança/alívio ou em caso de descoloração do tanque devido ao fogo. Mantenha-se sempre longe de tanques envoltos em chamas.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**PRECAUÇÕES PESSOAIS****Para quem não faz parte dos serviços de emergências:**

Não respirar vapores nem aerossóis. Evitar o contato com a substância. Assegurar ventilação adequada. Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Evacuar a área de perigo, observar os procedimentos de emergência, consultar um especialista. Não toque nem caminhe sobre o produto derramado.

Para quem faz parte do serviço de emergência:

Equipamento protetor, vide seção 8.

Precauções ao meio ambiente:

Não permitir a entrada do produto nos esgotos. Risco de explosão.

Métodos e materiais de contenção e limpeza:

Cobrir ralos. Recolher, emendar e bombear vazamentos. Observar as possíveis restrições de material (vide seções 7 e 10). Retirar cuidadosamente com material absorvente de líquidos. Em seguida junte aos resíduos a tratar. Limpe a área afetada.

Grande vazamento: Considere a evacuação inicial no sentido do vento em um raio de 300 metros.

Fogo: Se a carga ou tanque estiver envolvido no fogo, ISOLE a área num raio de 800 metros em todas as direções. Considere a necessidade de evacuação da área isolada.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO****Precauções para manuseio seguro:**

Trabalhar com chaminé. Não inalar a substância/mistura. Evitar a formação de vapores/aerossóis.

Observar os avisos dos rótulos.

Orientação para prevenção de fogo e explosão

Armazenar afastado de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição.

Evite acúmulo de cargas eletrostáticas.

Medidas de higiene:

Mudar imediatamente a roupa contaminada. Profilaxia cutânea. Depois de terminar o trabalho, lavar as mãos e a cara.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**ÉTER DE PETRÓLEO PA 35-60°**

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades:

Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado. Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Temperatura recomendada de armazenamento, consulte na etiqueta de produto.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**PARÂMETROS DE CONTROLE**

Limites de exposição ocupacional:

Classificação de risco
Cutâneo

Perigo de absorção cutânea.

Média ponderada no tempo (TWA): 50 ppm

Medidas de controle de engenharia:

Medidas técnicas e operações de trabalho adequadas devem ter prioridade sobre o uso de equipamento de proteção pessoal. Vide seção 7.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Proteção dos olhos/face:

Óculos de segurança

Proteção da pele e do corpo:

Substância da luva: Borracha nitrílica

Proteção respiratória:

Necessário em caso de formação de vapores/aerossóis.
Filtro: apropriado para vapores orgânicos

Perigos térmicos:

Não existem informações disponíveis.

Precauções especiais:

Não permitir a entrada do produto nos esgotos.
Risco de explosão.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto:

Líquido incolor

Odor:

Característico

Limite de odor:

Não existem informações disponíveis

pH:

Não aplicável.

Ponto de fusão:

Não existem informações disponíveis

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:

35 – 60°C

Ponto de fulgor:

-30°C

Taxa de evaporação:

Não existem informações disponíveis

Inflamabilidade (solido, gás):

Não existem informações disponíveis

Limite de explosividade:

Inferior: 1,0% (V)
Superior: 7% (V)

Pressão do vapor:

400 hPa
em 20°C

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**ÉTER DE PETRÓLEO PA 35-60°**

Densidade relativa do vapor:	Não existem informações disponíveis
Densidade:	0,67 g/cm ³ em 20°C
Densidade relativa:	Não existem informações disponíveis
Solubilidade:	0,0095 g/l em 25°C
Coefficiente de partição (n- octanol/água):	Não existem informações disponíveis
Temperatura de autoignição:	Não existem informações disponíveis
Temperatura de decomposição:	Não existem informações disponíveis
Viscosidade:	Dinâmica: 0,25 mPa.s em 20°C
Risco de explosão:	Não classificado como explosivo
Temperatura de ignição:	Não existem informações disponíveis

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar
Estabilidade química:	O produto é quimicamente estável em condições ambientes padrão (temperatura ambiente)
Possibilidade de reações perigosas:	Perigo de explosão em presença de: Agentes oxidantes fortes, óxido nítrico. Reações violentas são possíveis com: halogênios Risco de inflamação ou formação de gases ou vapores inflamáveis com: peróxido de sódio.
Condições a serem evitadas:	Aquecimento
Materiais incompatíveis:	Borracha, diversos materiais plásticos
Produtos de decomposição perigosa:	Não existem indicações

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda	Toxicidade aguda oral Esta informação não está disponível. Toxicidade aguda - Inalação Sintomas: Irritação nas vias respiratórias., Sonolência, Vertigem, A inalação pode provocar edemas nas vias respiratórias. Toxicidade aguda - Dérmica Sintomas: Efeito desengordurante com formação de pele áspera e gretada.
Corrosão/Irritação à pele:	Provoca irritação à pele
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Perigo de opacificação da córnea
Sensibilização respiratório ou à pele:	Esta informação não está disponível.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**ÉTER DE PETRÓLEO PA 35-60°**

Perigo por aspiração: Perigo por aspiração., A aspiração pode causar edema pulmonar e pneumonia.

Toxicidade para órgão-alvo específico – exposição única: Pode provocar sonolência ou vertigem.
Órgãos-alvo: Sistema nervoso central

Toxicidade para órgão-alvo específico – exposição repetida: Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.
Rotas de exposição: Inalação
Órgãos-alvo: Sistema nervoso central

EFEITOS ESPECÍFICOS

Carcinogenicidade: Não existem informações disponíveis

Mutagenecidade em células germinativas: Não existem informações disponíveis

Toxicidade à reprodução: Evidencias de comprometimento da fertilidade

Efeitos carcinogênicos, mutagênicos e tóxicos à reprodução
Teratogenicidade:
Suspeita-se que prejudique o feto.
Toxicidade à reprodução: Suspeita-se que prejudique a fertilidade.

Informações complementares
Após absorção: Cansaço, narcose
Depois de longa exposição ao produto: perturbações do SNC, paralisia.
Geralmente aplica-se aos hidrocarbonetos alifáticos com 6 a 18 átomos de carbono que podem causar pneumonia, em certos casos edema pulmonar, após inalação direta, isto é, em condições que só ocorrem em circunstâncias especiais (nebulização, pulverização, inalação de aerossóis e similares). Após absorção de grandes quantidades: narcose.
Outras propriedades perigosas não podem ser excluídas.
Esta substância deve ser manuseada com cuidado especial.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO**

Ecotoxicidade:
Toxicidade para os peixes
CL50 peixe: > 1 - 10 mg/l
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.
CE50 Daphnia (Dáfnia): > 1 - 10 mg/l

Toxicidade para as algas IC50 algas: > 1 - 10 mg/l

Persistência e degradabilidade: Não é facilmente biodegradado.

Potencial bioacumulativo: Não existem informações disponíveis

Mobilidade no solo: Não existem informações disponíveis.

Outros efeitos adversos: Reparte-se preferivelmente no ar.
A descarga no meio ambiente deve ser evitada

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendado para destinação Os dejetos devem ser descartados em conformidade com regulamentações

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**ÉTER DE PETRÓLEO PA 35-60°**

final: nacionais e locais.
Mantenha as substâncias químicas em seus recipientes originais. Não misturar com outros dejetos. O manuseio de recipientes sujos deve ser realizado da mesma forma que o do produto em si.
As frases de perigo e de precaução apresentadas no rótulo também se aplicam a qualquer resíduo deixado na embalagem. A disposição não controlada ou reciclagem desta embalagem não é permitida e pode ser perigosa.
Deve ser incinerado em instalação de incineração adequada pelas autoridades competentes.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS**

Terrestre: Resolução nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.

Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras);
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM);
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto;
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior;
IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional);
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.

Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009;
RBAC Nº175 – (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) - Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis;
IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar;
ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905;
IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo);
Dangerous Goods Regulation (DGR) – 52nd Edition, 2011.

Nº ONU: 1268

Nome apropriado para embarque: DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E. ou DERIVADOS DE PETRÓLEO, N.E.

Classe ou subclasse de risco principal: 3

Classe ou subclasse de risco subsidiário: Não existe

Risco: 33

Grupo de embalagem: II

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentação: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998;
Norma ABNT-NBR 14725:2014;
Portaria nº 229, de 24 de Agosto de 2013 – Altera a Norma Regulamentadora

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**ÉTER DE PETRÓLEO PA 35-60°**

nº 26.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7.

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem o nosso conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.

Referências:

Os dados desta ficha foram baseados nas fichas de informações de produtos de nossos fornecedores.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14725: 2014 Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

Centros de Informações Toxicológicas

Belo Horizonte - Serviço de Toxicologia de Minas Gerais - Hospital João XXIII
Fone: (31) 3239.9224/3239.9223 (Hospital) (31) 3239-9308 / 3224-4000 (Tel. CIT.) Fax: (31) 3239.9260(CIT.).

Porto Alegre - Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul
Fone: (51) 3217.1751 (Tel. CIT.) Fax: (51) 3217.9067 Atendimento: 0800 721 3000.

Recife - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco - Hospital da Restauração - 1º andar
Fone: (81) 3421.5444 R. 151 (Tel. Hospital) Fax: (81) 3421.5927 / 3423-8263.

Rio de Janeiro - Centro de Controle de Intoxicações do Rio de Janeiro - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Fone: (21) 2573.3244/2290-3344 (Tel. CIT.) - Fax: (21) 2573-7079 (CIT.).

Salvador - Centro de Informações Anti-Veneno da Bahia - CIAVE - Hospital Geral Roberto Santos
Fone: (71) 387.3414/387-4343 e 0800 284 43 43 Fax: (71) 387.3414

São Paulo - Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo - Hospital Municipal Dr. Artur Ribeiro de Saboya
Fone/Fax: (11) 5012/2399 (Tel. CIT.) (11) 5012-5311 (atendimento médico) Atendimento: 0800 771 37 33.

<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>

<https://chem.nlm.nih.gov/>

Para mais informações visite o site: <http://www.anvisa.gov.br/toxicologia/centros.htm>

Legendas e abreviaturas

NT = Não existe o registro

ND = Não determinado/Não disponível

NA = Não aplicável

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS – Chemical Abstracts Service

CL50 – Concentração Letal 50%

IARC – International Agency for Research on Cancer

IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health

LT – Limite de Tolerância

NA – Não aplicável

NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

ÉTER DE PETRÓLEO PA 35-60°

NR – Norma Regulamentadora

ONU – Organização das Nações Unidas

SBCA – *Self Contained Breathing Apparatus*

TLV – *Threshold Limit Value*

TWA – *Time Weighted Average*

NR – Norma Regulamentadora

CA – Certificado de Aprovação